

BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH
FAX: 073 06/30080-80

An der Alten Ziegelei 15
E-MAIL: info@hermann-bloesch.de

89269 Vöhringen
HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

Hebeschiebetür Bausatz Standard IV 68 + 78 Holz oder Holz-Aluminium

Bitte freilassen:



Absendervermerk:

Bestelldatum:


Kommission:

gewünschter Liefertermin:


Lieferanschrift:

Ansprechpartner:

Innenansicht



Schema A



Schema G




Schema C

rechts erstöfrend

Schieberichtung:

wie Abbildung

spiegelbildlich



System:

IV 68 IV 78

Holz Holz-Alu

Stückzahl:

Holzart:

keilgezinkt (bei Fichte, Kiefer, Meranti, Lärche)

Glasleiste für Glasstärke (mm):

Rohrschwelle: GfK (62 mm) GfK (25 mm)
 normal
 Dämmeinlage
 Trittschwelle (behindertengerecht)

Einbruchhemmender

Beschlag:

WK I WK II

Öffnungsüberwachung

Holz

Sprossen:

Sprossenbreite (mm): 50 60 70
 80 90 100

Anordnung lt. Skizze:

Rollladenvorbereitung: Kopfleiste: mit ohne

Absender/Stempel

Breite/Höhe:

(Höhe= UK-Schwelle bis OK-Zarge ohne Rolladeneinstand)

Holzqualität:

für deckenden Anstrich

für Naturbehandlung

Führungsprofil:

EV1

Handhebel und Muschel:

silber

weiß

champagne

bronze

titan

Edelstahl

einseitig abschließbar

beidseitig abschließbar

Beschlag

bis 400 kg federunterstützt: ja nein

Hakengetriebe: ja nein

Holz-Alu:

flächenbündig

flächenversetzt

Sprossen:

Profilbreite (mm): 64 75 82
 100 110 120

Einlaufprofil P6180:

ja nein

Führungsprofil seitlich P7405:

ja nein

Führungsprofil mittig P7512:

ja nein

Oberfläche:

EV1 C33 C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Trockenverglasung:

innen außen

Nassverglasung:

innen außen

ACHTUNG: Bei Holz-Alu ist die mittlere Rolladenleiste um 10 mm versetzt!

Datum, Unterschrift:

KOPIERVORLAGE

BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH
FAX: 073 06/30080-80

An der Alten Ziegelei 15
E-MAIL: info@hermann-bloesch.de

89269 Vöhringen
HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

Hebeschiebetür Bausatz Standard IV 88 Holz oder Holz-Aluminium

Bitte freilassen:



Absendervermerk:

Bestelldatum:


Kommission:

gewünschter Liefertermin:


Lieferanschrift:

Ansprechpartner:

Innenansicht



Schema A



Schema G




Schema C

rechts erstöfend

Schieberichtung:

wie Abbildung

spiegelbildlich



System:

IV 88

Holz

Holz-Alu

Stückzahl:

Holzart:

keilgezinkt (bei Fichte, Kiefer, Meranti, Lärche)

Glasleiste für Glasstärke (mm):

Rohrschwelle: GfK (bei Holztüre) 62 mm 25 mm

GfK (bei Holz-/Alutüre) 42 mm

normal

Dämmeinlage mit Verbreiterung

Trittschwelle (behindertengerecht)

Breite/Höhe:

(Höhe= UK-Schwelle bis OK-Zarge ohne Rolladeneinstand)

Holzqualität:

für deckenden Anstrich

für Naturbehandlung

Führungsprofil:

EV1

Handhebel

und Muschel:

silber

weiß

champagne

bronze

titan

Edelstahl

einseitig abschließbar

beidseitig abschließbar

Einbruchhemmender

Beschlag:

WK I WK II

Öffnungsüberwachung

Beschlag

bis 400 kg federunterstützt: ja nein

Hakengetriebe: ja nein

Holz

Sprossen:

Sprossenbreite (mm): 50 60 70

80 90 100

Holz-Alu:

flächenbündig

flächenversetzt

Sprossen:

Profilbreite (mm): 64 75 82

100 110 120

Anordnung lt. Skizze:

Einlaufprofil P6180:

ja nein

Führungsprofil seitlich P7405:

ja nein

Führungsprofil mittig P7512:

ja nein

Oberfläche:

EV1 C33 C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Trockenverglasung:

innen außen

Nassverglasung:

innen außen

ACHTUNG: Bei Holz-Alu ist die mittlere Rolladenleiste um 10 mm versetzt!

Absender/Stempel

Datum, Unterschrift:

KOPIERVORLAGE

BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH An der Alten Ziegelei 15

89269 Vöhringen

FAX: 073 06/30080-80

E-MAIL: info@hermann-bloesch.de

Homepage: www.hermann-bloesch.de

Hebeschiebetür **Bausatz** **Zargenverglasung IV 68 + 78** Holz oder Holz-Aluminium

Bitte freilassen:



KOPIERVORLAGE

Absendervermerk:

Bestelldatum:


Kommission:

gewünschter Liefertermin:


Lieferanschrift:

Anspruchspartner:


Innenansicht



Schema A



Schema G



Schema C

rechts erstöfrend

Schieberichtung:

wie Abbildung

spiegelbildlich

System:

IV 68 IV 78

Holz

Holz-Alu

Stückzahl:

Holzart:

keilgezinkt (bei Fichte, Kiefer, Meranti, Lärche)

Glasleiste für Glasstärke (mm):

Rohrschwelle: GfK (62 mm) GfK (25 mm)

normal

Dämmeinlage

Trittschwelle (behindertengerecht)

Einbruchhemmender

Beschlag:

WK I WK II

Öffnungsüberwachung

Holz

Sprossen:

Sprossenbreite (mm): 50 60 70

80 90 100

Anordnung lt. Skizze:

Rollladenvorbereitung: Kopfleiste: mit ohne

Absender/Stempel

Breite/Höhe:

(Höhe= UK-Schwelle bis OK-Zarge ohne Rolladeneinstand)

Holzqualität:

für deckenden Anstrich

für Naturbehandlung

Führungsprofil:

EV1

Handhebel

und Muschel:

silber

weiß

champagne

bronze

titan

Edelstahl

einseitig abschließbar

beidseitig abschließbar

Beschlag

bis 400 kg federunterstützt: ja nein

Hakengetriebe: ja nein

Holz-Alu:

flächenbündig

flächenversetzt

Sprossen:

Profilbreite (mm): 64 75 82

100 110 120

Einlaufprofil P6180:

ja nein

Führungsprofil seitlich P7405:

ja nein

Führungsprofil mittig P7512:

ja nein

Oberfläche:

EV1 C33 C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Trockenverglasung:

innen außen

Nassverglasung:

innen außen

ACHTUNG: Bei Holz-Alu ist die mittlere Rolladenleiste um 7,5 mm versetzt!

Datum, Unterschrift:

BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH An der Alten Ziegelei 15

89269 Vöhringen

FAX: 073 06/30080-80

E-MAIL: info@hermann-bloesch.de

Homepage: www.hermann-bloesch.de

Hebeschiebetür **Bausatz** **Zargenverglasung IV 88** Holz oder Holz-Aluminium

Bitte freilassen:



KOPIERVORLAGE

Absendervermerk:

Bestelldatum:


Kommission:

gewünschter Liefertermin:


Lieferanschrift:

Ansprechpartner:

Innenansicht



Schema A



Schema G



Schema C

rechts erstöfend

Schieberichtung:

wie Abbildung

spiegelbildlich

System:

IV 88

Holz

Holz-Alu

Stückzahl:

Holzart:

keilgezinkt (bei Fichte, Kiefer, Meranti, Lärche)

Glasleiste für Glasstärke (mm):

Rohrschwelle: GfK (bei Holztüre) 62 mm 25 mm

GfK (bei Holz-/Alutüre) 42 mm

normal

Dämmeinlage mit Verbreiterung

Trittschwelle (behindertengerecht)

Einbruchhemmender

Beschlag:

WK I WK II

Öffnungsüberwachung

Holz

Sprossen:

Sprossenbreite (mm): 50 60 70

80 90 100

Anordnung lt. Skizze:

Rollladenvorbereitung: Kopfleiste: mit ohne

Absender/Stempel

Breite/Höhe:

(Höhe= UK-Schwelle bis OK-Zarge ohne Rolladeneinstand)

Holzqualität:

für deckenden Anstrich

für Naturbehandlung

Führungsprofil:

EV1

Handhebel

und Muschel:

silber

weiß

champagne

bronze

titan

Edelstahl

einseitig abschließbar

beidseitig abschließbar

Beschlag

bis 400 kg federunterstützt: ja nein

Hakengetriebe: ja nein

Holz-Alu:

flächenbündig

flächenversetzt

Sprossen:

Profilbreite (mm): 64 75 82

100 110 120

Einlaufprofil P6180:

ja nein

Führungsprofil seitlich P7405:

ja nein

Führungsprofil mittig P7512:

ja nein

Oberfläche:

EV1 C33 C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Trockenverglasung:

innen außen

Nassverglasung:

innen außen

ACHTUNG: Bei Holz-Alu ist die mittlere Rolladenleiste um 7,5 mm versetzt!

Datum, Unterschrift: