

BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH
FAX: 073 06/300 80-80

An der Alten Ziegelei 15
E-MAIL: info@hermann-bloesch.de

89269 Vöhringen
HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

Hebeschiebetür einbaufertig Standard IV 68 + 78 Holz oder Holz-Aluminium

Bitte freilassen:

Absendervermerk:

Bestelldatum:


Kommission:

gewünschter Liefertermin:


Lieferanschrift:

Ansprechpartner:

Innenansicht



Schema A



Schema G



Schema C

rechts erstöffnend

eigene Skizze

Schieberichtung:

wie Abbildung

spiegelbildlich

System:

IV 68 IV 78

Holz Holz-Alu

Stückzahl:

Holzart:

keilgezinkt (bei Fichte, Kiefer, Meranti, Lärche)

Grundierung:

roh farblos weiß

Glasleiste für Glasstärke (mm):

Rohrschwelle:

GfK (62 mm) GfK (25 mm)

normal

Dämmeinlage

Trittschwelle (behindertengerecht)

Einbruchhemmender

Beschlag:

WK I WK II

Öffnungsüberwachung

Holz

Sprossen:

Sprossenbreite (mm):

50 60 70

80 90 100

Rollladenvorbereitung:

Kopfleiste: mit ohne

A1

2 x 30/30

A2

2 x 30/30

1 x 40/30

B1

2 x 40/30

B2

2 x 40/30

1 x 90/30

C1

2 x 45/45

C2

2 x 45/45

1 x 90/45

Absender/Stempel

Breite/Höhe:

(Höhe= UK-Schwelle bis OK-Zarge ohne Rolladeneinstand)

Holzqualität:

für deckenden Anstrich

für Naturbehandlung

Endbehandlung:

RAL Farbe gestellt

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Führungsprofil:

EV1

Handhebel

und Muschel:

silber

weiß

champagne

bronze

titan

Edelstahl

einseitig abschließbar

beidseitig abschließbar

Beschlag

bis 400 kg federunterstützt: ja nein

Hakengetriebe: ja nein

Holz-Alu:

flächenbündig

flächenversetzt

Sprossen:

Profilbreite (mm):

64 75 82

100 110 120

Einlaufprofil P6180:

ja nein

Führungsprofil seitlich P7405:

ja nein

Führungsprofil mittig P7512:

ja nein

Oberfläche:

EV1

C33

C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Trockenverglasung:

innen außen

Nassverglasung:

innen außen

ACHTUNG: Bei Holz-Alu ist die mittlere Rolladenleiste um 10 mm versetzt!

Datum, Unterschrift:



KOPIERVO RLAGE

BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH
FAX: 073 06/300 80-80

An der Alten Ziegelei 15
E-MAIL: info@hermann-bloesch.de

89269 Vöhringen
HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

Hebeschiebetür einbaufertig Standard IV 88 Holz oder Holz-Aluminium

Bitte freilassen:



Absendervermerk:

Bestelldatum:


Kommission:

gewünschter Liefertermin:


Lieferanschrift:

Ansprechpartner:

Innenansicht



Schema A



Schema G



Schema C


rechts erstöffnend

eigene Skizze

Schieberichtung:

wie Abbildung

spiegelbildlich



System:

IV 88

Holz

Holz-Alu

Stückzahl:

Holzart:

keilgezinkt (bei Fichte, Kiefer, Meranti, Lärche)

Grundierung: roh farblos weiß

Glasleiste für Glasstärke (mm):

Rohrschwelle: GfK (bei Holztüre) 62 mm 25 mm

GfK (bei Holz-/Alutüre) 42 mm

normal

Dämmeinlage mit Verbreiterung

Trittschwelle (behindertengerecht)

Einbruchhemmender

Beschlag:

WK I WK II

Öffnungsüberwachung




Holz

Sprossen:

Sprossenbreite (mm): 50 60 70

80 90 100

Rollladenvorbereitung: Kopfleiste: mit ohne



Absender/Stempel

Breite/Höhe:

(Höhe= UK-Schwelle bis OK-Zarge ohne Rolladeneinstand)

Holzqualität: für deckenden Anstrich

für Naturbehandlung

Endbehandlung: RAL Farbe gestellt

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Führungsprofil: EV1

Handhebel

und Muschel:

silber weiß

champagne bronze

titan Edelstahl

einseitig abschließbar

beidseitig abschließbar

Beschlag

bis 400 kg federunterstützt: ja nein

Hakenge triebe: ja nein

Holz-Alu:

flächenbündig flächenversetzt

Sprossen:

Profilbreite (mm): 64 75 82

100 110 120

Einlaufprofil P6180: ja nein

Führungsprofil seitlich P7405: ja nein

Führungsprofil mittig P7512: ja nein

Oberfläche: EV1 C33 C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Trockenverglasung: innen außen

Nassverglasung: innen außen

ACHTUNG: Bei Holz-Alu ist die mittlere Rolladenleiste um 10 mm versetzt!

Datum, Unterschrift:

KOPIERVO RLAGE

BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH
FAX: 073 06/30080-80

An der Alten Ziegelei 15
E-MAIL: info@hermann-bloesch.de

89269 Vöhringen
HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

Hebeschiebetür einbaufertig Zargenverglasung IV 68 + 78 Holz oder Holz-Aluminium

Bitte freilassen:



KOPPIERUNG

Absendervermerk:

Bestelldatum:


Kommission:

gewünschter Liefertermin:


Lieferanschrift:

Anspruchspartner:


Innenansicht



Schema A



Schema G




Schema C

rechts erstöffnend

eigene Skizze

Schieberichtung:

wie Abbildung
spiegelbildlich



System:

IV 68 IV 78 Holz Holz-Alu

Stückzahl:

Holzart:

keilgezinkt (bei Fichte, Kiefer, Meranti, Lärche)

Grundierung:

roh farblos weiß

Glasleiste für Glasstärke (mm):

Rohrschwelle: GfK (62 mm) GfK (25 mm)
 normal
 Dämmeinlage
 Trittschwelle (behindertengerecht)

Einbruchhemmender

Beschlag: WK I WK II
 Öffnungsüberwachung

Holz

Sprossen:

Sprossenbreite (mm): 50 60 70
 80 90 100

Rolladenverbreiterung: Kopfleiste: mit ohne

A1 A2
2 x 30/30 2 x 30/30 1 x 40/30
 B1 B2
2 x 40/30 2 x 40/30 1 x 90/30
 C1 C2
2 x 45/45 2 x 45/45 1 x 90/45

Absender/Stempel

Breite/Höhe:

(Höhe= UK-Schwelle bis OK-Zarge ohne Rolladeneinstand)

Holzqualität:

für deckenden Anstrich
 für Naturbehandlung

Endbehandlung:

RAL Farbe gestellt

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Führungsprofil:

EV1

Handhebel

und Muschel:

silber weiß
 champagne bronze
 titan Edelstahl
 einseitig abschließbar
 beidseitig abschließbar

Beschlag

bis 400 kg federunterstützt: ja nein

Hakengetriebe: ja nein

Holz-Alu:

flächenbündig flächenversetzt

Sprossen:

Profilbreite (mm): 64 75 82
 100 110 120

Kopfleisten: mit ohne

Einlaufprofil P6180:

ja nein

Führungsprofil seitlich P7405:

ja nein

Führungsprofil mittig P7512:

ja nein

Oberfläche:

EV1 C33 C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Trockenverglasung:

innen außen

Nassverglasung:

innen außen

ACHTUNG: Bei Holz-Alu ist die mittlere Rolladenleiste um 7,5 mm versetzt!

Datum, Unterschrift:

BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH
FAX: 073 06/30080-80

An der Alten Ziegelei 15
E-MAIL: info@hermann-bloesch.de

89269 Vöhringen
HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

Hebeschiebetür einbaufertig Zargenverglasung IV 88 Holz oder Holz-Aluminium

Bitte freilassen:



KOPPIERUNG

Absendervermerk:

Bestelldatum:


Kommission:

gewünschter Liefertermin:


Lieferanschrift:

Anspruchspartner:

Innenansicht



Schema A



Schema G




Schema C

rechts erstöffnend

eigene Skizze

Schieberichtung:

wie Abbildung
spiegelbildlich



System:

IV 88 Holz Holz-Alu

Stückzahl:

Holzart:

keilgezinkt (bei Fichte, Kiefer, Meranti, Lärche)

Grundierung: roh farblos weiß

Glasleiste für Glasstärke (mm):

Rohrschwelle: GfK (bei Holztüre) 62 mm 25 mm
GfK (bei Holz-/Alutüre) 42 mm
 normal
 Dämmeinlage mit Verbreiterung
 Trittschwelle (behindertengerecht)

Einbruchhemmender


Beschlag: WK I WK II
 Öffnungsüberwachung

Holz

Sprossen:

Sprossenbreite (mm): 50 60 70
 80 90 100

Rolladenverbreiterung: Kopfleiste: mit ohne



Absender/Stempel

Breite/Höhe:

(Höhe= UK-Schwelle bis OK-Zarge ohne Rolladeneinstand)

Holzqualität: für deckenden Anstrich
 für Naturbehandlung

Endbehandlung: RAL Farbe gestellt

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Führungsprofil: EV1

Handhebel und Muschel: silber weiß
 champagne bronze
 titan Edelstahl
 einseitig abschließbar
 beidseitig abschließbar

Beschlag

bis 400 kg federunterstützt: ja nein

Hakengetriebe: ja nein

Holz-Alu: flächenbündig flächenversetzt

Sprossen:

Profilbreite (mm): 64 75 82
 100 110 120

Kopfleisten: mit ohne

Einlaufprofil P6180: ja nein

Führungsprofil seitlich P7405: ja nein

Führungsprofil mittig P7512: ja nein

Oberfläche: EV1 C33 C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Trockenverglasung: innen außen

Nassverglasung: innen außen

ACHTUNG: Bei Holz-Alu ist die mittlere Rolladenleiste um 7,5 mm versetzt!

Datum, Unterschrift:

BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH
FAX: 073 06/30080-80

An der Alten Ziegelei 15
E-MAIL: info@hermann-bloesch.de

89269 Vöhringen
HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

Hebeschiebetür
einbaufertig
von außen verglast
nur Holz-Aluminium

Bitte freilassen:



KOPIERVOPLAGE

Absendervermerk:

Bestelldatum:


Kommission:

gewünschter Liefertermin:


Lieferanschrift:

Anspruchspartner:


Innenansicht



Schema A



Schema G



Schema C

rechts erstöfnend

Schieberichtung:

wie Abbildung
spiegelbildlich

System: IV 68 IV 78 IV 88

Stückzahl:

Holzart:

keilgezinkt (bei Fichte, Kiefer, Meranti, Lärche)

Grundierung: roh farblos weiß

Glasleiste für Glasstärke (mm):

Rohrschwelle: GfK (bei IV68/IV78) 62 mm 25 mm
GfK (bei IV88) 42 mm
 normal
 Dämmeinlage mit Verbreiterung
 Trittschwelle (behindertengerecht)

Einbruchhemmender

Beschlag: WK I WK II
 Öffnungsüberwachung

Holz-Alu

Sprossen:

Profilbreite (mm): 64 75 82
 100 110 120

Kopfleiste: mit ohne

Einlaufprofil P6180: ja nein

Führungsprofil seitlich P7405: ja nein

Führungsprofil mittig P7512: ja nein

Breite/Höhe:

(Höhe= UK-Schwelle bis OK-Zarge ohne Rolladeneinstand)

Holzqualität: für deckenden Anstrich
 für Naturbehandlung

Endbehandlung: RAL Farbe gestellt

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Führungsprofil: EV1

Handhebel und Muschel: silber weiß
 champagne bronze
 titan Edelstahl
 einseitig abschließbar
 beidseitig abschließbar

Beschlag

bis 400 kg federunterstützt: ja nein

Hakengetriebe: ja nein

Oberfläche: EV1 C33 C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Trockenverglasung: innen außen

Nassverglasung: innen außen

ACHTUNG: Bei Holz-Alu ist die mittlere Rolladenleiste um 10 mm versetzt!

Absender/Stempel

Datum, Unterschrift:

BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH
FAX: 073 06/30080-80

An der Alten Ziegelei 15
E-MAIL: info@hermann-bloesch.de

89269 Vöhringen
HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

Hebeschiebetür einbaufertig Schwellenverglasung IV 78 nur Holz-Aluminium

Bitte freilassen:



Absendervermerk:

Bestelldatum:


Kommission:

gewünschter Liefertermin:


Lieferanschrift:

Ansprechpartner:


Innenansicht



Schema A



Schema G



Schema C

rechts erstöfnend

Schieberichtung:

wie Abbildung

spiegelbildlich

Stückzahl:

Holzart:

keilgezinkt (bei Fichte, Kiefer, Meranti, Lärche)

Grundierung: roh farblos weiß

Glasleiste für Glasstärke (mm):

Rohrschwelle: GfK (62 mm)
 normal
 Dämmeinlage
 Trittschwelle (behindertengerecht)

Einbruchhemmender Beschlag:

WK I WK II
 Öffnungsüberwachung

Holz-Alu

Sprossen:

Profilbreite (mm): 64 75 82
 100 110 120

Kopfleisten: mit ohne

Einlaufprofil P6180: ja nein

Führungsprofil seitlich P7405: ja nein

Führungsprofil mittig P7512: ja nein

Breite/Höhe:

(Höhe= UK-Schwelle bis OK-Zarge ohne Rolladeneinstand)

Holzqualität: für deckenden Anstrich

für Naturbehandlung

Endbehandlung: RAL Farbe gestellt

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Führungsprofil: EV1

Handhebel und Muschel: silber weiß
 champagne bronze
 titan Edelstahl
 einseitig abschließbar
 beidseitig abschließbar

Beschlag

bis 400 kg federunterstützt: ja nein

Hakengetriebe: ja nein

Oberfläche: EV1 C33 C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Trockenverglasung: innen außen

Nassverglasung: innen außen

ACHTUNG: Bei Holz-Alu ist die mittlere Rolladenleiste um 7,5 mm versetzt!

Absender/Stempel

Datum, Unterschrift:

KOPIERVO RLAGE

BESTELLFORMULAR

Hermann-Blösch GmbH
FAX: 073 06/30080-80

An der Alten Ziegelei 15
E-MAIL: info@hermann-bloesch.de

89269 Vöhringen
HOMEPAGE: www.hermann-bloesch.de

Hebeschlebetür einbaufertig Schlanke HS 62 IV 78 nur Holz-Aluminium

Bitte freilassen:



Absendervermerk:

Bestelldatum:


Kommission:

gewünschter Liefertermin:

Lieferanschrift:

Ansprechpartner:

Innenansicht



Schema A

Schieberichtung:

wie Abbildung

spiegelbildlich

Stückzahl:

Holzart:

keilgezinkt (bei Fichte, Kiefer, Meranti, Lärche)

Grundierung: roh farblos weiß

Glasleiste für Glasstärke (mm):

Rohrschwelle: GfK (62 mm)
 Dämmeinlage
 Trittschwelle (behindertengerecht)

Einbruchhemmender Beschlag:

Öffnungsüberwachung

Holz-Alu

Sprossen:

Profilbreite (mm): 64 75 82
 100 110 120

Kopfleisten: mit ohne

Einlaufprofil P6180: ja nein

Führungsprofil seitlich P7405: ja nein

Breite/Höhe:

(Höhe= UK-Schwelle bis OK-Zarge ohne Rolladeneinstand)

Holzqualität: für deckenden Anstrich
 für Naturbehandlung

Endbehandlung: RAL Farbe gestellt

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Führungsprofil: EV1

Handhebel:
(keine Muschel außen)
 silber weiß
 champagne bronze
 titan Edelstahl
 einseitig abschließbar

Oberfläche:

EV1 C33 C34

RAL Farbe Nr.:

Bezeichnung:

Absender/Stempel

Datum, Unterschrift:

KOPIERVO RLAGE